



AUPA 2A



UTILISATION

Pantalon de protection scie à chaîne classe 2, 24 m/s, Design A

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425 et à la norme EN 381-5 Classe 2- 24 m/s. Design A.
Certificat 0075/128/162/03/20/0816 délivré par CTC, organisme notifié 0075

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

7 couches 100% polyester, coloris gris/orange, Polyester 150 grs coloris gris et orange traité hydrophobe, 2 poches Italiennes zip vers le bas, 1 poche mètre anti-retour, 1 bride clé à bougie, 3 brides de fixation, boutons pour bretelles, Zones de Forte visibilité avant et arrière, ceinture élastiquée, dos bavette enveloppante, crochets de fixation en bas de pantalon
Tailles XS à 4XL

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 10
Sous conditionnement à l'unité

LES ATOUTS

Entrejambe 78 à 86 suivant la taille.
Forte visibilité avant et arrière.
ZIPSOL pour poches adaptables.
Lavage recommandé 40 degrés



ZA les Closeaux 50140 ROMAGNY(France)
Tél +33(0)2 33 59 45 12 - Fax : +33(0)2 33 59 99 04
Email : contact@solidur.fr - Site web : www.solidur.fr