

HERO S3

S3 HRO HI CI M WG SRC

DU 36 AU 47

RÉF. 5792

768 g*



NORMES CE

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (M) Protection du métatarse
- (WG) Résistance du cuir à la projection de métal fondu
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : **cuir pleine fleur**
- Matelassage : **mousse**
- Doublure avant pied : **X-Fresh®**
- Soufflet / languette : **cuir / protection polyamide**
- Doublure quartier : **X-Fresh®**
- Fermeture : **élastique / velcro**
- Embout : **composite STC+**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **soudé**
- Semelle d'usure : **caoutchouc nitrile**
- Semelle intermédiaire : **EVA**
- Semelle anti-perforation : **composite**
- Semelle de propreté : **OPTIMUM®**
- Date limite d'utilisation : **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : **SRC**

X-FRESH®

**SEMELLE ANTI-PERFORATION
COMPOSITE**

**SEMELLE
OPTIMUM®**

**PROTEGE
METATARSE**

**FIL
NC-TECH®**

STC+®

HRO

**NORME 20349
WG**

DOMAINES D'UTILISATION

- Industrie légère / Maintenance
- Logistique / Manutention / Transport
- Second oeuvre

LES

- Cuir Pleine fleur
- **Protège métatarse** en polyamide résistant aux chocs jusqu'à une énergie de **100 joules**
- Doublure absorbante **X-Fresh®**
- Chaussure **mixte** : du 36 au 47
- Embout composite **léger** et **isolant** thermiquement
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant légèreté, **isolation thermique** et couverture à 100% de la plante du pied
- Nouvelle semelle 1121-2 anti-glissoir (SRC) et résistante aux variations de température (HRO, **HI**, **CI**)



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAISS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 11.2016